

## 正誤表

エクセルテックスカタログ 2020 年版以降の掲載内容につきまして、一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

### エクセルテックスカタログ P 3 6

誤

EG-BT工法 赤枠で囲った箇所

EG-BT工法

塗布型ライニング工法の設計及び品質規格 B種適合(日本下水道事業団)



工程	使用製品	kg/m <sup>2</sup>	塗り重ね時間(20℃)	塗装方法
①素地調整	EGエポモル	1.00	12時間以上~14日以内	金ゴテ
②プライマー	EGエポプライマー	0.15	16時間以上~7日以内	ローラー
③上塗り	EGコート#5000	0.20	12時間以上~7日以内	金ゴテ ゴムゴテ
④シゴキ塗り	EGコート#5100	0.40	12時間以上~7日以内 (7日以上養生)	金ゴテ ゴムゴテ

正

③シゴキ塗り

EGコート#5100

誤

EG-BT工法 赤枠で囲った箇所

施工可能面積(m<sup>2</sup>)

工法	EGエポモル (1セット)	EGエポプライマー (1セット)	EG-5000 (1セット)	EG-5100 (1セット)
EG-AT			—	
EG-BT	20.0	53.3	75	37.5
EG-CT			18.75	
EG-DT			9.375	

正

■施工可能面積 (m<sup>2</sup>)

工法	EGエポモル (1セット)	EGエポプライマー (1セット)	EG-5000 (1セット)	EG-5100 (1セット)
EG-AT			—	37.5
EG-BT	20.0	53.3		25.0
EG-CT			18.75	37.5
EG-DT			9.375	

